

FICHA TÉCNICA

OSB SUPERIOR G3

ventas@superfog.cl
+56 9 77576009
www.superfog.cl

Providencia 1208, of 207
Providencia, Santiago
Chile



OSB SUPERIOR G3

OSB 100% Pino con adhesivo Metileno difenil disocianato que presenta una serie de ventajas sobre los adhesivos más utilizados como los de urea y fenol formaldehido (UF y PF). La calidad de la materia prima y el adhesivo MDI logran un tablero de calidad superior para uso estructural

CARACTERÍSTICAS

El OSB (Oriented Strand Board), es un tablero formado por hojuelas de madera, orientadas en 3 capas perpendiculares entre sí, mezcladas con adhesivos, aditivos y ceras, prensados a alta temperatura y presión.

Los tableros de OSB MDI son impermeables, tienen una terminación lisa y agradable al tacto.

El proceso de fabricación y los adhesivos utilizados crean un producto único, estructural y de mayor resistencia a cualquier otro en el mercado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesores	9,5- 11,1 y 15 milímetros
Largo	2440 milímetros
Ancho	1220 milímetros
Tolerancia en espesor	+/- 1,5 milímetros
Tolerancia en ancho	+/- 0,2 milímetros
Peso aproximado	21-29 kgs segun espesor
Porcentaje de humedad	Menor a 9%
Papel Fenolico cafe	180 gramos / M2
Pintura de cantos	Pintura Acrilica o Epoxica
Adhesivo	Metileno difenil disocianato
fabricado con hojuelas de Pino	100% Pino

FABRICACIÓN

En su Manufactura se emplean Hojuelas de pino dispuestas en 3 capas entrelazadas con adhesivos de la mas alta calidad que le confieren características



GARANTÍA

Se garantiza un producto de primera calidad apto para uso en condiciones extremas

COLORES

Se ofrece en color natural