

FICHA TÉCNICA

TERCIADO ESTRUCTURAL

ventas@superfog.cl
+56 9 77576009
www.superfog.cl

Providencia 1208, of 207
Providencia, Santiago
Chile



TERCIADO ESTRUCTURAL POPLAR

El Plywood Estructural de Poplar es un tablero contrachapado calidad CD de excelente calidad para encofrados de concreto. Es una solución que entrega muy buenas terminaciones y un bajo costo, hecho exclusivamente con chapas de álamo, encoladas y entrecruzadas sera una solución ideal para encofrados económicos y huinchas de sacrificio en obra.

CARACTERÍSTICAS

Utilizado ampliamente para moldajes de construcción y revestimientos exteriores, se recomienda utilizar selladores para madera en base de aceites, poliuretánicos, acrílicos o epóxicos., no se debe perforar ni utilizar clavos para fijar las cajas eléctricas o de otro tipo, en caso de utilizarlos se deberá, siempre, reparar para mantener la impermeabilidad y durabilidad del panel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	15 y 18 milímetros
Largo	2440 milímetros
Ancho	1220 milímetros
Tolerancia en espesor	+/- 1,5 milímetros
Tolerancia en ancho	+/- 0,2 milímetros
Peso aproximado	27 kilos
Porcentaje de humedad	Menor a 9%
Color	Color natural con nudos
Pintura de cantos	Pintura Acrílica o Epoxica
Adhesivo	Melaminico WBP >10 en core
fabricado con chapas de Alamo	100% Full Fresh Poplar

FABRICACIÓN

En su Manufactura se emplean chapas de alamo fresco entrecruzadas para entregar una mayor estabilidad y calidad estructural



GARANTÍA

Se garantiza un producto de primera calidad y apto para uso en losas y muros a la vista. Los usos dependerán del manejo y cumplimiento de recomendaciones del fabricante

